BS Banktechnik GmbH Chemnitz

MÜNZZÄHL- UND SORTIERMASCHINE

SORTOFAX S 9

GELDZÄHL- UND SORTIERTECHNIK **FALSCHGELDERKENNUNGSGERÄTE** GELDBEARBEITUNGSPLÄTZE TRESORE

VAKUUMVERPACKUNGSTECHNIK VERBRAUCHSMATERIAL . ZUBEHÖR PRÄGE- UND PERFORIERTECHNIK

Christian-Wehner-Straße 18 09113 Chemnitz

Tel.: 0371/5 20 94-0 Fax: 0371/5 20 94 52

Internet: www.bsbanktechnik.de E-Mail: info@bsbanktechnik.de

SORTOFAX S 9

Münz-Sortiermaschine der niedrigen Leistungsklasse für acht Euro-Münzsorten. Ausgestattet mit Single-Stopp-Vorrichtung, großer Geldschale, programmierbarer Fremdmünzaussortierung Stufe 1 (Überprüfung Durchmesser, Legierung und Dicke) sowie Interface RS-232 und Anschluss für Fernanzeige. Die Stoppmengen können frei programmiert werden.



Mit der SORTOFAX S 9 können acht Münzsorten gemischt verarbeitet werden.

Die Münzen werden gezählt und sortiert. Gleichzeitig werden über die standardmäßige Fremdgeldaussortierung alle bekannten Fremdmünzen sicher erkannt und aussortiert.

Mit Hilfe der Single-Stopp Vorrichtung können die sortenreinen Münzen in einem zweiten Arbeitsgang in Münzbeutel oder Münzhülsen abgepackt werden. Die Stoppmengen sind frei programmierbar.

Die SORTOFAX S 9 verfügt über eine serienmäßige Schnittstelle RS-232 zur Anbindung an einen Drucker oder

Die neuen Münzauslässe sind sowohl für Münzbeutel als auch für Münzhülsen geeignet.

Das Bedienerkonzept wurde grundlegend überdacht und optimal auf den Operator abgestimmt.

Technische Daten

- Leistung: bis zu 2.500 Münzen pro Minute
- Münzsorten: 8 Euro-Münzsorten
- Münzkästen: 8 Münzkasten für die Münzsortierung
- Münzauslässe: 1 Münzauslass für die Single-Stopp Vorrichtung, Kontrollzählung und Fremdgeldaussortierung
- Single-Stopp Vorrichtung: Standard
- Inhalt der Geldschale: ca. 2.200 gemischte Münzen
- Münzzuführung: manuell, Kippgeldschale optional
- Fremdmünzaussortierung: serienmäßig
- Speicherebenen: 2, Zählebene und Gesamtsumme
- Stoppmengen: frei programmierbar
- Interfaces: seriell RS 232, Fernanzeige
- 230V/50Hz, 115V/60Hz optional
- Leistungsaufnahme: ca. 200VA
- Abmessungen (L x B x H): 844 x 335 x 276 mm