

SB-Münzeinzahlterminal

CCM 24/365 BN

Münz- und Banknoteneingabe

Das Modell CCM 24/365 BN ist ein bedienerfreundliches, onlinefähiges SB-Münzeinzahlterminal ohne Sortierung für Verkehrsbetriebe zur Einzahlung von Münzen und Banknoten. Die Kombination aus Münz- und Banknoteneinzahlung bildet die ideale Lösung für Anwendungen im Transportbereich. Der Banknotenakzeptor ermöglicht die Einzelnoteneinzahlung oder alternativ die Einzahlung von Banknotenbündeln. Optional kann das Gerät mit einem VDS III (EN1143-1) zertifizierten Tresor ausgerüstet werden.

Das Einzahlterminal ist durch einfache Bedienung, hohe Unempfindlichkeit gegenüber Verschmutzungen und Fremdkörpern und damit maximale Verfügbarkeit gekennzeichnet. Die Bedienung erfolgt über das große Touch-TFT Display. Der Bediener wird einfach durch das Menü geführt. Alle Transaktionen werden gespeichert und können über das Menü wieder aufgerufen werden.



Multifunktionell – übersichtlich und einfach

- ✓ Kombination aus Banknoten- und Münzeinzahlung
- ✓ Bedienung über Touch TFT Display
- ✓ Parallele Verarbeitung von Noten und Münzen
- ✓ Getrennte Summen für Noten und Münzen + Gesamtsumme
- ✓ zusätzlich extra verschließbare Banknotenbox
- ✓ Einfache Reinigung und Wartung

Parameter, Optionen

- ✓ Hohe Banknotenboxen für 1.200 / 2.200 Noten
- ✓ Einzelnoten- (Standard) oder Bündel einzahlung (Option)
- ✓ Bündel einzahlungsfunktion:
- ✓ Weniger als 3-Sekunden pro Note
- ✓ Bündel bis zu 50 Noten möglich (abhängig von der Banknotendicke)
- ✓ Integriertes Banknotenrückgabefach
- ✓ Zuverlässige bewährte Technologie fördert Banknoten in das Erkennungssystem



Die intelligente Bauweise ermöglicht dem Benutzer eine einfache und unkomplizierte Reinigung der Maschinenkomponenten. Das Gerät verfügt über ein elektronisches zertifiziertes Mehrfach-Münzerkennungssystem. Das erprobte Münztransportsystem hat eine Zählgeschwindigkeit von bis zu 900 Münzen/min.

Technische Daten

■ Zählgeschwindigkeit:	bis zu 900 Münzen/min. / < 3s pro Banknote (Single-Noteneinzug)
■ Display:	Touch TFT-Display
■ Abmessungen (B x T x H):	685 mm x 580 mm x 1.000 mm
■ Stromversorgung:	120/230 V AC, 50/60 Hz
■ Gewicht	ca. 140 kg
■ Farbe:	RAL 7035/7031