

MÜNZSORTIERMASCHINE

SORTOVIT MS 10C ETSC

SORTOVIT MS 10C

Münzsor-tiermaschine der Kompakt-Klasse für gemischte Münzen, acht EURO Münzsorten. Ausgestattet mit Multi-Stopp-Vorrichtung, programmierbarer Fremd-münzaussortierung mit ETSC-Sensor, Kontrollzählung, Interface RS-232 und Anschluss für Fernanzeige sowie separaten Münzkästen für die Fremd-geldaus-sortierung und Kontrollzählung.



SORTOVIT MS 10C

Mit der **SORTOVIT MS 10C** können acht Münzsorten gemischt verarbeitet werden.

Die Münzen werden gezählt und sortiert. Gleichzeitig werden über die serienmäßige Fremd-geldaus-sortierung mit zusätzlichem ETSC-Sensor alle bekannten Fremd-münzen sicher erkannt und aussortiert. Das Modell ist vom Europäischen Technischen und Wissenschaftlichen Zentrum (ETSC) zertifiziert und erfüllt die Vorschriften der Verordnung der Europäischen Gemeinschaft Nr. 1210/2010 zur Echtheitsprüfung von Euro-Münzen und zur Behandlung von nicht für den Umlauf geeigneten Euro-Münzen, die ab dem 01.01.2015 in Kraft getreten ist.

Mit Hilfe der Multi-Stoppvorrichtung können alle acht Münzsorten gleichzeitig in Münzbeutel oder Münzhülsen abgepackt werden. Die Stoppmengen sind frei programmierbar.

Die **SORTOVIT MS 10C** verfügt über eine automatische Münzzuführung, Schallschluckabdeckung, serienmäßige Schnittstelle RS-232 zur Anbindung an einen Drucker oder PC sowie einen Anschluss für eine Zweitanzeige. Das Bedienerkonzept wurde grundlegend überdacht und optimal auf den Operator abgestimmt.

Als Option ist eine integrierte Eingabetastatur erhältlich.

Technische Daten

- **Leistung:**
bis zu 2.800 Münzen pro Minute
- **Münzsorten:**
8 Münzsorten
- **Münzauslässe:**
8 Münzauslässe, geeignet für Münzbeutel und Münzhülsen
- **Münzkästen:**
2 Münzkästen für Kontrollzählung und Fremd-münzaussortierung
- **Inhalt der Geldschale:**
ca. 3.300 gemischte Münzen
- **Münzzuführung:**
automatisch (Vibrator)
- **Fremd-münzaussortierung:** serienmäßig (ETSC)
- **Kontrollzählung**
Standard
- **Speicherebenen:**
2, Zählebene und Gesamtsumme
- **Stoppmengen:**
frei programmierbar
- **Interfaces:**
seriell RS 232, Fernanzeige
- **Motor:**
230V/50Hz, 115V/60Hz optional
- **Leistungsaufnahme:**
ca. 200VA
- **Abmessungen (L x B x H):**
1006 x 367 x 306 mm