

MANUELLE PERFORIERGERÄTE PERFOSET D

PERFOSET D

Manuelle Datum-Perforiergeräte zum Kennzeichnen von Belegen, Etiketten, Filmen oder Verpackungen durch ein Datum oder wechselnde Buchstaben- und/oder Zahlenkombinationen.



GELDZÄHL- UND SORTIERTECHNIK
FALSCHGELDERKENNUNGSGERÄTE
GELDBEARBEITUNGSPLÄTZE
TRESORE
VAKUUMVERPACKUNGSTECHNIK
VERBRAUCHSMATERIAL · ZUBEHÖR
PRÄGE- UND PERFORIERTECHNIK

Christian-Wehner-Straße 18
09113 Chemnitz
Tel.: 0371/5 20 94-0
Fax: 0371/5 20 94 52
Internet: www.bsbanktechnik.de
E-Mail: info@bsbanktechnik.de

PERFOSET I/D

Es können bis zu 15 Blatt 70 g Papier in einem Arbeitsgang perforiert werden. Die Einfuhrtiefe beträgt 75 mm, gerechnet vom Papierrand bis Mitte Perforierabdruck. Anstelle eines Datums können mit dem Gerät beliebig viele auswechselbare Stellen (Buchstaben oder Zahlen) nebeneinander innerhalb einer max. Breite von 74 mm perforiert werden.

PERFOSET II/D

Es können bis zu 25 Blatt 70 g Papier in einem Arbeitsgang perforiert werden. Die Einfuhrtiefe beträgt 110 mm, gerechnet vom Papierrand bis Mitte Perforierabdruck. Anstelle eines Datums können mit dem Gerät beliebig viele auswechselbare Stellen (Buchstaben oder Zahlen) nebeneinander innerhalb einer max. Breite von 108 mm perforiert werden. Die Standardschrifthöhen betragen 6, 8 oder 10 mm. Beide Modelle werden mit je einem verstellbaren Tiefen- und Seitenanschlag ausgestattet, damit die Perforation immer an derselben Stelle auf den Formularen erfolgen kann.

Alternativ können die Geräte geliefert werden:

- mit einem zusätzlichen festen Text über oder unter der Schiebereinrichtung (bei PERFOSET I/D nur in 6 oder 8 mm Schrifthöhe möglich), Beim Modell PERFOSET II/D kann sowohl über als auch unter dem Datum eine Zeile festen Textes in den erwähnten Standardschrifthöhen angebracht werden,
- mit einem Sicherheitsschloss, durch das verhindert werden kann, dass unbefugte Personen mit dem Gerät arbeiten.

Technische Daten	PERFOSET I/D	PERFOSET II/D
■ Einfuhrtiefe:	75 mm	110 mm
■ Gewicht netto:	6,7 kg	12,2 kg
■ Gewicht brutto	7,5 kg	13,5 kg
■ Verpackungsabmessungen:	430 x 340 x 200 mm	520 x 330 x 230mm

